

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
 для формирования электронного паспорта объекта

Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект) (полное наименование организации, расположенной на объекте, в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района Санкт-Петербурга

ОГРН 1027807985039

(полное и сокращенное наименование объекта)

Вид деятельности объекта (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной)

1. 85.41.9 Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки

ОКВЭД основной

Форма собственности

ОКФС

(указывается форма собственности по ОКФС)

Организационно-правовая форма

ОКОПФ

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

Должность, Ф.И.О. руководителя объекта

Директор

Федорова О.В.

Телефон, факс руководителя объекта

Тел. (812)774-39-92

Факс:(812) 774-52-05

E-mail объекта

mail@ddut.ru

Юридический адрес объекта

192071

Санкт-Петербург, Будапештская ул., д. 30, к. 2

(индекс)

(почтовый адрес)

Фактический адрес объекта

192071

Санкт-Петербург, Будапештская ул., д. 30, к. 2

(индекс)

(почтовый адрес)

Наименование организации владельца (арендатора) объекта

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес организации владельца (арендатора) объекта

(индекс)

(почтовый адрес)

Наименование вышестоящей организации (собственника)

Администрация Фрунзенского района
Санкт-Петербурга

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес вышестоящей организации

192241

Санкт-Петербург, Пражская ул., д. 46

(индекс)

(почтовый адрес)

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации

Глава Администрации

Фрунзенского района Санкт-Петербурга Серов К.Н.

Телефон, факс руководителя вышестоящей организации

Тел. (812)576-85-00

Факс: (812)576-84-39

E-mail руководителя вышестоящей организации

frunsreg@tufruns.gov.spb.ru

Титульный лист, часть II

Наименование объекта (подразделения объекта)	ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-Петербурга										
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)	192071, Санкт-Петербург, Будапештская ул., д. 30, к. 2										
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв.м.)	5646,1										
Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)	1,2,3,4										
Кадастровый номер объекта	78	13	0007412	3030							
Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.											Все
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.											да
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)											да

АНКЕТА (основная часть)

№ п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства обустройства объекта	Отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства обустройства объекта	Невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра), технического средства обустройства объекта	Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта	Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	Измерения	Фактическое значение «Диа» или «Да» или «Соответствие» и «Не соответствие» (для параметров с нормативным значением)	Нормативное значение	№ пункта, № рисунка СП59.13330.2012; прочие СП, ГОСТ	10	11	Примечание
Подходы к объекту, пути движения													
1.1	Пути пешеходного движения												
	Название зоны	1	0	1		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	м	4	Не менее 1,2	п. 4.1.7, рис.Д.5			
						Ширина пешеходных путей «К»	м	0	Не более 0,015	п. 4.1.8, рис.Д.5			
						Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м		соответствие				
						Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»			соответствие				
						Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюром камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м «С»			не требуется				
						Предупредительное мощение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек.			наличие				п.4.3.4, рис.Д.4
									наличие				

					деревьев, расположенных на путях движения «С»			
1.2	Наружные лестницы							
	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)							
	Название зоны	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,35-0,4	п. 4.1.12
					Высота ступеней «О», «С»	м	0,12-0,15	
					Ширина марша лестниц «О»	м	Не менее 1,35	
					Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15
					Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие		п.5.2.11
					Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г», «У»	соответствие		п. 4.1.12
					Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г», «У»	наличие		
					Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	0,27-0,33	п.5.2.15
1.3	Пандусы: стационарные							
	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)							
	Название зоны	0	0	0	Уклон пандуса «К»	соотношение, (%)	Не более 1:20, (5%)	п. 4.1.14
					Ширина между поручнями «К»	м	0,9- 1,0	п. 4.1.14
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м	0,85-0,92	
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м	0,7	
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м	1,5	п. 4.1.15, рис. Д.9
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м	1,5	Свободная зона 2,1х 2,1 в местах интенсивного использования
					Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие		п. 4.1.16
					Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие		п. 4.1.16
					Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса «О», «К», «С»	м	0,27-0,33	п.5.2.15
1.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением							
	Наименование ОСИ (см. прим. п.6)							
	Название зоны	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными	м	Не менее 1,6	п. 5.2.21

		платформами шириной «К»	м	Не менее 1,6	
<p>2 Входной узел (п. 5.1.1. В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли)</p>					
2.1 Наружные лестницы					
Название зоны	1	0	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	
				0,29	0,35-0,4
				0,145	0,12- 0,15
				7,20/2,92	Не менее 1,35
				0,89	0,85-0,92
			наличие	наличие	пп.4.1.14, 5.2.15
			соответствие	соответствие	п.5.2.11
			наличие	наличие	п. 4.1.12
			м	0	0,27-0,33
					п.5.2.15
2.2 Пандусы: стационарные					
Название зоны	1	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	
				соотношение, 6-11 (%) проект	Не более 1:20, (5%)
				1,05	п. 4.1.14
			м	0,92	0,85-0,92
			м	0,7	0,7
			м	1,8	1,5
			м	1,5	1,5
			соответствие	соответствие	п. 4.1.15, рис. Д.9
			соответствие	отсутствует	п. 4.1.16
			м	0,29	0,27-0,33
					п.5.2.15

Свободная зона 2,1х 2,1 в местах интенсивного использования

									части пандуса «К», «С»				
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)												
	Название зоны	0	0	0					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
									Ширина пандуса «К»	м			Не менее 1,0
									Уклон пандуса «К»	(%)			Не более 10%
2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением												
	Название зоны	0	0	0					Наименование ОСИ (см. прим. п.6)				
									Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м			Не менее 1,6
									Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м			Не менее 1,6
2.5	Подъемники мобильные												
	Название зоны	0	0	0					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
									«К»				п. 4.1.14
2.6	Входные площадки												
	Название зоны	1	0	1					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
									Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 5.1.3
									Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			СП 35-101-2001, п.3.17
									Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие			п. 5.1.3
									Высота площадки без пандуса (отметка площадки) «К»	м	0		Не более 0,025
									Размер входной площадки не менее 1,4х2,0 или 1,5х 1,85; «К»	соответствие			СП 118.13330, п.4.7
									Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2 х 2,2; «К»	соответствие			п. 5.1.3
2.7	Входные тамбуры												
	Название зоны	1	0	1					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
									Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К»	соответствие			Не менее 1,5
													5.1.7.
2.8	Входные двери, в т.ч. тамбурные												
	Название зоны	1	0	1					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
									Ширина в свету «К»	м	1,89		Не менее 1,2
									Высота каждого элемента порога «К», «С»	м	0,02	гранит	Не более 0,014
2.9	Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей												
	Название зоны	1	0	1					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
									Полоса яркой, контрастной маркировки не менее 0,1 х 0,2 (м): «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие			п. 5.1.5
									Высота размещения полосы от поверхности пешеходного пути в пределах 1,2-1,5м «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие			

Вестибюли общественных зданий									
Название зоны	1	0	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	м	нет	Не менее 1,0	п. 5.1.8	
				Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»					
				Звуковые информаторы (либо эквивалент этого оборудования) «С»	наличие	наличие		п. 5.5.6	
				Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г»	наличие	наличие			
3 Пути движения внутри здания									
3.1 Коридоры, переходы в другие здания									
Название зоны	1	0	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	м	1,75	Не менее 1,5	п. 5.2.1	
				Ширина «К»					
3.2 Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров									
Название зоны	1	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	м	0,9	Не менее 0,9	п. 5.2.4	
				Ширина «К»					
				Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0,043	Не более 0,014	п. 5.2.4	
				Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	наличие		п. 5.4.1	
3.3 Внутренние лестницы									
Название зоны	1	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	м	0,3	0,28 - 0,35	п.6.11 СП 118.13330.2012	
				Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»					
				Высота ступеней «О», «С»	м	0,15	0,13 - 0,17		
				Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	1,13	0,85-0,92	п. 5.2.15	
				Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	0,27	0,27-0,33		
				Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	нет		п. 5.2.11	
				Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	1,05	Не менее 1,35	п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9	
				Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м	нет	Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1	
				Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	соответствие		п. 5.2.9	
3.4 Пандусы стационарные									
Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	м		Не более 0,8	п. 5.2.13, рис.Д.9	
				Высота одного подъема «К»					

				визуальная (контрастность) и тактильная (рельеф), «С»					табл.5.2.3
				Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта «С», «Г»			наличие		п. 5.2.20
				Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта «С», «Г»			наличие		п. 5.2.20
				Тактильные указатели уровня этажа у двери лифта «С»			наличие		п. 5.2.20
				Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»			наличие		п. 5.2.20
				Система двусторонней связи с диспетчером «К», «О», «С», «Г», «У»			наличие		п. 5.5.7
4				Помещения, места обслуживания МГН в ОСИ					
4.1	В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.								
	Название зоны	1	0	1	Зона обслуживания «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	наличие		п. 7.1.3
4.2	Помещения, места приема МГН в административных зданиях								
	Название зоны	1	0	1	Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О»				
					на одно рабочее место	кв. м	12		п. 7.1.13
					на два рабочих места	кв. м	18		п. 7.1.13
					Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»	м	0,8	Не более 0,85	п.7.1.9, рис. Д12
					Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) «С»	наличие	наличие		п. 7.1.8
4.3	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания								
	Название зоны	0	0	0	Столы, прилавки, расчетные плоскости кассовых кабин на высоте от уровня пола в пределах «К»	м	0,65- 0,8		п.7.4.1, рис. Д12 п. 7.4.7
					Ширина прохода: «К», «С»	м	Не менее 1,1		п.7.4.2
					около расчетно-кассового аппарата;	м	Не менее 0,9		п.7.4.7
					около прилавков для сервирования блюд;	м	Не менее 1,2		п.7.4.7
					между столами в ресторане.	наличие	Не менее одного места		п.7.4.6
					Места для инвалидов в предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С»	кв.м.	Не менее 3,0		п.7.4.6
					Площадь места в предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С»	наличие			
					Тактильные, световые указатели, табло и пиктограммы, а также контрастное цветовое	наличие			п.7.4.3

		решение элементов интерьера, «С»					
4.4	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов						
	Название зоны	0	0	0	0	0	0
		Горизонтальные поручни вдоль стен зала бассейна и на входах в зал из раздевалок и душевых на высоте «О», «С»					
				м	От 0,9 до 1,2 для детей 0,5		п.7.5.12
		Обходная дорожка по периметру ванн бассейна шириной «К»					
				м	Не менее 2,0		п.7.5.14
		Контрастная полоса по всему периметру края ванны бассейна «С»					
				наличие			
		Тактильные полосы на основных маршрутах движения и на обходных дорожках бассейна шириной полос не менее 1,2 м «С»					
				соответствие			п.7.5.12
		Лестница с размерами: подступенков – 0,14 м и проступей – 0,3 м в мелкой части бассейна «О»					
				соответствие			п.7.5.13
		Площадь на одно место для занимающегося инвалида (в том числе для хранения кресло-коляски)					
				кв. м.	Не менее 3,8		п.7.5.17
		Проход между скамьями в общих раздевалках «К»					
				м	Не менее 1,8		п.7.5.16
4.5	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных (спортивно-зрелищных) учреждений						
	Название зоны	0	0	0	0	0	0
		Пандус для подъема на сцену: ширина «К»					
				м	Не менее 0,9		п.7.6.7
		Пандус для подъема на сцену: уклон «К»					
				%	8		п.7.6.7
		Ограждения с поручнями лестниц и пандусов, ведущих на сцену, с одной стороны на высоте «К»					
				м	0,7		п.7.6.7
		Пандусы в залах, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах с уклоном не более 1:12 «К»					
				соответствие			п.7.6.2
		Пандусы, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах, должны иметь перила по стенам «К»					
				наличие			
		Системы индивидуального прослушивания, смонтированные в кресла в залах с вместимостью более 50 человек «Г»					
				наличие	не менее 5 %		п. 7.1.11
		Места для лиц с дефектами слуха на расстоянии не более 3 м от источника звука или наличие специальных персональных приборов усиления звука «Г»					
				соответствие			п. 7.1.12
		Индукционный контур или другие индивидуальные беспроводные устройства «Г»					
				наличие			п. 7.1.12

						Площадка для размещения переводчика жестового языка «Г»	наличие			п. 7.6.6, 7.7.3
						Дублирование звуковой информации текстовой информацией «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 7.5.6
5	Санитарно-гигиенические помещения									
	(п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)									
5.1	Доступная кабина в общей уборной									
	Название зоны	0	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
						Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	М	Не менее 0,75		п.5.3.3 рис.Д.11
						Ширина кабины «К»	М	Не менее 1,65		
						Глубина кабины «К»	М	Не менее 1,8		
						Ширина двери кабины «К»	М	Не менее 0,9		
						Опорные поручни «О», «К»	наличие			
						Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			
						Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 5.3.6
						Обозначение символом доступности на двери общей уборной ««К», «О», «С», «Г», «У», «У»	наличие			п.5.5.1
5.2	Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)									
	Название зоны	1	0	1	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
						Ширина «К»	М	2,75	наличие	п. 5.3.3 рис.Д.11
						Глубина «К»	М	2,02/2,36	отсутствуют	п. 5.3.3 рис.Д.11
						Ширина двери кабины «К»	М	0,94	отсутствуют	п. 5.3.3 рис.Д.11
						Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	М	0,75	наличие	п. 5.3.3 рис.Д.11
						Опорные поручни «О», «К»	наличие			п. 5.3.3 рис.Д.11
						Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п.5.3.3 рис.Д.11
						Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 5.3.6
5.3	Кабина душевые закрытые									
	Название зоны	0	0	0	0	Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «С»	М	+	1,35	п.5.3.6

					Кабина с открывание двери наружу «К», «О», «С»	соответствие				п.5.3.5
					Вход в кабину непосредственно из гардеробной «О», «С»	соответствие				
					Габариты поддона (трапа) без порога не менее 0,9 x 1,5м «О», «С»	соответствие				
					Кабина должна быть оборудована: - переносным или складным сиденьем на высоте не более 0,48м	наличие				п. 5.3.5
					- ручным душом	наличие				
					- настенными поручнями	наличие				
					- краном с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа)	наличие				п. 5.3.9
					«К», «С», «О»					
					Размеры кабины в плане: ширина «К»:	м		Не менее 1,8		п.5.3.7. табл.1
					Глубина «К»	м		Не менее 1,8		
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие				п. 5.3.6
					Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «К», «О», «С», «Г», «У»	м		1,35		п.5.3.6
					Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) «К»	м		Не менее 2,4		п.5.3.8
					То же, без скамей «К»	м		Не менее 1,8		
					Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь- стена-ручка, выключатели; санитарный прибор-пол, стена) «С»	наличие				п.5.4.1
5.4	Кабины душевые открытые и со сквозными проходами									
	Название зоны	0	0	0	Кабина должна быть оборудована: переносным или складным сиденьем на высоте: «К», «О», «С»	м		Не более 0,48		п. 5.3.5
					- ручным душом	наличие				
					- настенными поручнями	наличие				
					- краном с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) «К», «С», «О»	наличие				п. 5.3.9

4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующие. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, техническое средство не находится в ведении анкетлируемого учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.

Заполнил Анкету: _____

(812)774-52-05, доб. 106

телефон

Зам. директора по АХР

Должность

Директор

Должность руководителя обследованного

объекта

Зверева Е.К.

ФИО

Федорова О.В.

ФИО

« 10 » сентября 2019г.

« 10 » сентября 2019г.

